

PROTCO

Protein Innovation Company



TWIN SCREW PRESS



La **Twin screw press PROTCO** está formada por dos sinfines de giro opuesto montados dentro de una carcasa con cubierta protectora y están disponibles en versión cilíndrica y bicónica.

Su diseño asegura alta compresión, mínima pérdida de producto y una torta con bajo contenido de humedad y grasa.

Opera a velocidad variable con mantenimiento sencillo y larga vida útil.

Beneficios:

- Alta eficiencia de extracción, con menor contenido de humedad y grasa en la torta final.
- Operación sencilla gracias a su ajuste automático de control de velocidad.
- Bajo consumo energético.

Aplicaciones:

- Extracción de líquidos en proceso de líneas húmedas o de baja temperatura.





MODEL	Nominal Capacity* (t/h)	DIMENSIONS (mm)			Shipping weight (mt)	Installed Power (kW)
		Length (L)	Height (H)	Width (W)		
PT-FP24	2,5	4.400	1.250	1.030	3,0	7,5 - 11
PT-FP35	5	5.460	1.800	1.300	7,0	11 - 18,5
PT-FP41	13	4.600	2.000	1.500	9,5	22 - 37
PT-FP49	18	5.700	2.400	1.950	15,5	30 - 55
PT-FP56	25	6.700	2.500	1.870	23,0	45 - 75
PT-FP64	40	7.400	2.800	2.100	31,0	90 - 110
PT-FP64F	50	8.350	2.800	2.100	34,0	110 - 132
PT-FP88F	60	8.400	2.850	2.165	46,0	90 - 132

