



# ГИДРОЛИЗЁР НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ



Гидролизёр непрерывного действия PROTCO — это машина, предназначенная для разрушения структуры перьев путем воздействия на них давления.

Используя влагу в перьях и пар в корпусе, создается достаточное внутреннее давление для разрушения их структуры. Он также оснащен системой прямой подачи пара, предназначенной для поддержания внутреннего давления гидролизатора.

Подача осуществляется через шнековый сепаратор, удаляющий излишки воды.

Для оптимального гидролиза перья должны быть без мяса, иметь низкое содержание жира и желательно быть предварительно отпрессованы.

## Преимущества:

- Гидролизер позволяет превратить эти часто труднообрабатываемые отходы в прибыльное производство.
- Оборудование компактно.
- Обладает большой производительностью.
- Оснащено автоматизированной системой управления на базе ПЛК
- Система обеспечивает контроль процесса и качество материала.





MODEL	Capacity (Tm-h)	DIMENSIONS (mm)			Weight (Tm)	Feeder power (kW)	Power hidrolyzer (kW)
		Length (L)	Width (W)	Height (H)			
PT-CH50	5,0	9250	2650	2600	15	37	18,5
PT-CH75	7,5	10250	3200	2650	16	45	22
PT-CH45	12,0	10950	3450	3000	18	55	30

