



# ДИСКОВАЯ СУШИЛКА



Дисковая сушилка PROTCO работает под давлением пара до 10 бар и особенно подходит для материалов с низким содержанием жира.

Она оснащена центральным ротором с паровыми дисками, обеспечивающими большую площадь теплопередачи в компактной конструкции, что гарантирует быстрое и эффективное испарение.

Обезвоженный материал выгружается снизу с помощью шнекового конвейера с регулируемой скоростью, что позволяет независимо и гибко контролировать температуру процесса.

Также доступны вакуумные версии для улучшения качества конечного продукта.

## Основные преимущества:

- Высокая эффективность испарения благодаря большой площади нагрева
- Точный контроль загрузки и процесса сушки, оптимизирующий производительность и качество.
- Надежная и долговечная конструкция с подшипниками с холодной смазкой.
- Быстрый отвод конденсата, улучшающий теплопередачу.

## Идеально подходит для:

- Побочных продуктов животного происхождения.
- Рыбные субпродукты.
- Гидролизированные перья
- Предварительно скоагулированная кровь.





MODEL	Heating Surface (m <sup>2</sup> )	Steam Jacket (m <sup>2</sup> )	Power* (kW)	DIMENSIONS			
				Length (L.) (mm)	Width (W) (mm)	Height (H) (mm)	Weight (kg)
PT-DD1228	60	8	30	7.750	2.050	2.600	22
PT-DD1242	90	12	45	9.700	2.050	2.600	26
PT-DD1537	110	13	45	9.050	2.200	3.200	30
PT-DD1542	125	14	45	9.750	2.200	3.200	31
PT-DD1551	150	19	55	11.100	2.200	3.200	37
PT-DD1850	215	24	75	11.100	2.560	3.500	52
PT-DD2050	260	26	75	11.300	2.800	3.650	59
PT-DD2064	320	34	90	13.250	2.800	3.650	68
PT-DD2264	375	37	110	14.000	3.000	3.850	79
PT-DD2550	400	31	110	12.200	3.300	4.150	84
PT-DD2564	515	40	132	14.150	3.300	4.150	99
PT-DD2578	595	49	160	16.150	3.300	4.150	120
PT-DD2864	650	47	160	14.150	3.600	4.500	116

