



ЛАМЕЛЬНЫЙ НАСОС



Насос лопаточного типа PROTCO предназначен для подачи субпродуктов в варочные котлы и другое технологическое оборудование по трубопроводам, помогая минимизировать запахи и сократить использование шнековых конвейеров.

Он обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении.

Техническое описание:

- Изготовлены из чугуна или нержавеющей стали, доступны в различных размерах для удовлетворения различных потребностей.
- В них используются сменные изнашиваемые компоненты из высокопрочной стали, и они имеют всего четыре движущиеся части, что упрощает техническое обслуживание.
- Могут быть оснащены механическим уплотнением или системой сальникового уплотнения.
- Приводятся в действие электродвигателем.





TYPE	MAX. CAPACITY (theoretical at =800kg/m ³)	MAX. SPEED	DISPLACEMENT (theoretical)	TORQUE	SOLID PARTICLE HANDLING	MIN. RECOMMENDED PIPE CONNECTION (outlet) DN/NW	NET. WEIGHT	
							Bare shaft pump	Pump (incl. motor and gear)
		rpm	L/rev	Nm	mm	mm	kg	kg
PTM25	38	80	10	4000	65	150	390	800
PTM35	84	70	25	7000	85	250	614	1950
PTM45	216	60	75	15000	135	350	1039	2900

