



# ПРЕСС ДЛЯ ОТЖИМА ЖИРА



Пресс отжима жира PROTCO — это высокопроизводительная машина, предназначенная для эффективного извлечения жира из свареных субпродуктов животного или птичьего происхождения непрерывным способом.

По мере прохождения шкварок через конический шнек жир выдавливается и собирается в нижней части пресса, а оставшийся материал выгружается в виде плотного брикета с низким содержанием жира.

Извлеченный жир вместе с мелкими частицами направляется в сборный канал и подается на выход с помощью шнековой системы.

Созданная с учетом долговечности и простоты, эта машина обеспечивает высокую надежность при минимальном техническом обслуживании.

## Доступны в нескольких вариантах:

- Компактная модель с регулируемым гидравлическим поршнем на выходе.
- Высокопроизводительная модель с меньшим количеством движущихся частей и без поршня на выходе.
- Конструкция с высоким сжатием для мягких материалов (с низким содержанием костей).
- Стандартная конструкция с сжатием для материалов со средним и высоким содержанием костей.

## Преимущества:

- Высокое сжатие для равномерного и эффективного удаления жира.
- Прочная и долговечная конструкция.
- Низкие затраты на техническое обслуживание и снижение эксплуатационных расходов.





MODEL	Cake output (kg/h)	Residual fat content in cake (%)	Power (kW)	Approx. weight (kg)	DIMENSIONS (mm)		
					Length (L)	Height (H)	Width (W)
PT-SP500	280 - 350	9 - 14	22	2.300	2.950	1.350	1.200
PT-SP1000	560 - 700	9 - 14	45	4.000	3.170	1.720	1.600
PT-SP1750	980 - 1260	9 - 14	75 - 90	6.400	3.340	2.100	2.160
PT-SP2500	1.400 - 1.750	9 - 14	75 - 90	6.900	3.990	2.210	1.800
PT-SP4500	1.800 - 2.800	9 - 14	90 - 110 - 132	10.500	4.270	2.620	1.960
PT-SP5500	2.800 - 3.500	9 - 14	90 - 110 - 132	14.000	5.260	2.620	1.670
PT-SPM2000	1.600 - 2.200	9 - 14	90	10.500	4.570	1.660	1.850
PT-SPM3000	2.800 - 3.500	9 - 14	110	11.500	4.800	1.600	2.000
PT-SPM6000	5.600 - 6.900	9 - 14	200	22.000	6.500	2.100	2.500

