



## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



Предварительный измельчитель PROTCO — это надежное оборудование, предназначенное для измельчения внутренних органов, костей или целых скелетов перед обработкой.

Его конструкция обеспечивает низкое энергопотребление благодаря соотношению установленной мощности и скорости вращения вала, а также упрощает техническое обслуживание и замену изнашиваемых деталей.

### Преимущества

- Электронная система управления, которая немедленно останавливает двигатель при наличии крупных посторонних предметов.
- Загрузочный бункер и опорные конструкции изготавливаются в соответствии со спецификациями заказчика.
- Высокопрочные подшипники, рассчитанные на значительные ударные нагрузки.





Model	Capacity (Tm/h)	Claw pitch (mm)	Length (L)	Height (H)	Width (W)	Power (kW)	Torque (kNm)	Weight (metric kg)
PT-PB 15	10-30	48	3215	1290	1730	22-55	15-20	7000
PT-PB 15 HD	14-30	48	3215	1290	1730	45-75	25	7500
PT-PB 15 TWIN	20-50	80	3850	1800	1800	2x45-2x75	25	11500
PT-PB 10/20	6-8	30	2500	1050	1750	37	7,8	3200
PT-PB 22/66	10-25	30	3650	1030	1650	55-75	10	4700
PT-PB 22/44	15-50	46	4185	1300	1800	30-75	17	9000
PT-PB 22/44 HD	15-35	46	4185	1300	1800	45-75	25	9000
PT-PB 30/60	12-50	25	4185	1300	1800	22-75	15	9000
PT-PB 30/60 HD	12-30	25	4185	1300	1800	45-75	25	9000

