



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ



Предварительный нагреватель PROTCO — это долговечное и энергоэффективное решение.

Он идеально подходит для линий влажной обработки, где исходные материалы различаются по качеству и составу.

Благодаря производительности от 2 до 50 тонн/час, автоматическая система подачи пара и модуляция скорости вращения вала позволяют эффективно обрабатывать небольшие партии при необходимости.

Эти надежные установки оснащены паровым шнековым ротором со встроенными пропеллерами, которые равномерно распределяют тепло, а также паровой рубашкой для равномерного нагрева. Такая конструкция обеспечивает более высокое качество конечного продукта при оптимальной энергоэффективности.

Преимущества:

- Низкое энергопотребление.
- Предотвращает порчу сырья во время предварительного нагрева перед прессованием.

Области применения:

- Идеально подходит для приготовления рыбы и субпродуктов, а также для производства рыбной муки и рыбьего масла.





MODEL	Capacity (tn/h*)	DIMENSIONS (mm)			Weight (t)
		Length (L)	Width (W)	Height (H)	
PT-FCC0605	3,5 – 4,5	6.600	1.000	1.200	4
PT-FCC0806	7,0 – 8,5	8.250	1.900	1.900	12
PT-FCC0808	9,5 – 12,0	10.210	1.900	1.900	14
PT-FCC1108	15,0 – 19,0	10.750	2.300	2.400	20
PT-FCC1110	20,0 – 25,0	12.580	2.300	2.400	23
PT-FCC1112	24,0 – 30,0	14.800	2.300	2.400	27
PT-FCC1310	23,0 – 29,0	13.020	2.450	2.350	32
PT-FCC1312	28,0 – 35,0	15.020	2.450	2.350	36
PT-FCC1314	33,0 – 41,0	17.020	2.450	2.350	40
PT-FCC1612	38,0 – 48,0	15.100	2.900	2.750	40
PT-FCC1614	45,0 – 56,0	17.100	2.900	2.750	47
PT-FCC1616	52,0 – 65,0	19.100	2.900	2.750	55

