



ДВУХШНЕКО ВЫИ ПРЕСС



Двухшнековый пресс PROTCO состоит из двух противоположно расположенных шнековых конвейеров, установленных в защитном корпусе, и доступен в цилиндрическом и биконическом исполнении.

Его конструкция обеспечивает высокую степень сжатия, минимальные потери продукта и получение жмыха с низким содержанием влаги и жира.

Он работает с регулируемой скоростью, прост в обслуживании и имеет длительный срок службы.

Преимущества:

- Высокая эффективность экстракции, с более низким содержанием влаги и жира в конечном жмыхе.
- Простота управления благодаря автоматической регулировке скорости.
- Низкое энергопотребление.

Применение:

- Экстракция жидкости в линиях влажной или низкотемпературной обработки.





MODEL	Nominal Capacity* (t/h)	DIMENSIONS (mm)			Shipping weight (mt)	Installed Power (kW)
		Length (L)	Height (H)	Width (W)		
PT-FP24	2,5	4.400	1.250	1.030	3,0	7,5 - 11
PT-FP35	5	5.460	1.800	1.300	7,0	11 - 18,5
PT-FP41	13	4.600	2.000	1.500	9,5	22 - 37
PT-FP49	18	5.700	2.400	1.950	15,5	30 - 55
PT-FP56	25	6.700	2.500	1.870	23,0	45 - 75
PT-FP64	40	7.400	2.800	2.100	31,0	90 - 110
PT-FP64F	50	8.350	2.800	2.100	34,0	110 - 132
PT-FP88F	60	8.400	2.850	2.165	46,0	90 - 132

